

ACTIVATEUR POUR ANTI MOUSSE 2411MOU

PRESENTATION DU PRODUIT :

Activateur liquide concentré à large spectre, spécialement formulé pour une utilisation avec l'anti-mousse 2411MOU.

Permet accélérer considérablement le temps d'action de l'anti-mousse : résultat visible beaucoup plus rapidement.

**Ne contient ni chlore, ni javel.
Non toxique, non acide, non solvanté.
Produit biodégradable à plus de 90%.
Ininflammable.**

DOMAINES D'APPLICATION :

S'utilise en complément de l'anti mousse 2411MOU pour un traitement des tuiles terres cuites ou béton, les ardoises, le fibrociment, la pierre, le béton, les façades, les terrasses, les dallages...

Ne pas appliquer la solution sur les métaux, les peintures, les vernis, les panneaux solaires ou photovoltaïques, le verre, l'aluminium qui pourra être altéré par le produit.

CONSEILS D'EMPLOI :

Ne jamais utiliser pur.
Produit concentré conçu pour booster et augmenter l'efficacité du 2411MOU.

ATTENTION :

Diluer dans 3L d'eau 1L de 2413MOB puis rajouter 1L de 2411MOU, agiter le mélange.

Appliquer de la même façon que le 2411MOU (voir la fiche technique du 2411MOU)

Consommation : 1 litre de solution pour 3 à 6 m² en fonction du degré de salissure.

Exemple pour 120m² de traitement :

18L d'eau + 6L de 2413MOB + 6L de 2411MOU soit 30L de solution.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE :

Porter des gants en caoutchouc, des lunettes, et des vêtements protecteurs.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire, et le cas échéant, consulter un spécialiste.
Eviter de respirer les vapeurs.
Eviter le contact avec les Métaux.



Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Le remplacement d'un produit défectueux ne pourrait être demandé dans le cas d'une utilisation dans un délai supérieur à une année après la date de livraison. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

www.dmc-industrie.com

21 CHEMIN DU GRAND PAS - ZI AUGUSTE I - 33610 CESTAS

Tél : 05 56 70 00 38 - info@dmc-industrie.com

DMC INDUSTRIE SARL au Capital de 50 000€ - 528 255 219 R.C.S. Bordeaux